

## Doppelständerpresse

Unser gesamtes Pressenprogramm besteht aus einem Gusseisenrahmen, der sowohl Robustheit als auch hohe Stabilität für alle Schneid- und Biegewerkzeuge garantiert.

Optional ist die Integration von fünf verschiedenen, variablen Hübem.

Die Betriebsgeschwindigkeiten reichen von 50 bis 300 Hübem pro Minute (abhängig vom Hubweg).

Alle Pressen lassen sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen und berücksichtigen Ihre spezifischen Installationsanforderungen (Zu- und Abführband, verschiedene Steuerungen ...)

KAPAZITÄT	BAGC 60 BF		BAGC 80 BF	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Taktzeit (Hübe/Minute)	50	300 (je nach Hubweg)	50	300 (je nach Hubweg)
Nenndruck	0	60 tonnes	0	80 tonnes
Schlittenhöheneinstellung	0	70 mm	0	70 mm
Fester oder variabler Hubweg (mm)	30	80	30	80
Pressentischfläche	970*730 mm		970*730 mm	
Frontseitenöffnung	1100mm		1100mm	
Maße	H=3500 * P=1600 * L=2300		H=3500 * P=1600 * L=2500	
Gesamtgewicht	13 tonnes		17 tonnes	
Höhere Werte auf Anfrage				

